

AIRCIMAT [R]

RAVOIRAGE ET REMBLAIS LÉGER

AIRCIMAT [R] est la mousse minérale développée par le groupe Vicat, destinée à l'usage des professionnels du bâtiment (chapiste, maçon, carreleur) et des Travaux Publics.

Données techniques

Caractéristiques	Performances
Masse volumique humide	400 à 650 kg/m ³
Masse volumique sèche	325 à 500 kg/m ³
Résistance à la compression (28j)	0,8 à 2,4 MPa
Réaction au feu	Euroclasse A1
Mise en place	Pompage sans compaction
Cadence	20 à 30 m ³ /heure
Durée de vie	Comparable à celle du béton traditionnel (50 ans)



Solution légère

Jusqu'à 6 fois plus légère qu'un béton traditionnel



Mise en oeuvre simplifiée

- Manipulation et installation plus simple et plus rapide
- Mise en œuvre par coulage / pas de compactage
- Moins de pénétration, moins de poussière, zéro déchet
- Jusqu'à 75% du volume généré sur site



Solution optimisée

Limite les coûts de manutention et de transport grâce à son maillage local et son système de production



Solution + sûre et + saine

Incombustible, ne dégage aucun COV, 100% recyclable



Un accompagnement complet



**Formation et
accompagnement**



Repérage chantier



**Assistance à la mise en
place sur chantier**



**Contrôle qualité
production**

**La mousse minérale AIRCIMAT [R] est la
solution idéale pour le ravaillage et le
remblais léger**

Sa méthode de production allie productivité
et efficacité en limitant la manutention, le
transport et les déchets.

Sa méthode de mise en place permet la
réalisation de chantiers d'accès difficiles ou
dans des espaces d'exploitation réduits.

Benoit Montazeaud
06 74 35 59 09
benoit.montazeaud@vicat.fr

Direction Innovation Appliquée
4, RUE ARISTIDE BERGÈS - 38080 L'ISLE D'ABEAU
Courrier : TSA 89645 - 38306 BOURGOIN CEDEX
www.vicat.fr